

## APILADORA DE BLISTERS

## ABL



Apilador de tres canales



Apilador de Blisters

Apilador de Sobres



Apilador de dos canales



Apilado de blisters



Puesta de caja





**APILADORA DE BLISTERS** **ABL**

PLANO DE MEDIDAS

Apiladora de tres canales



Apiladora de dos canales



> La máquina se adosa a la salida de la cinta transportadora de la blistera > los blisters puedan alimentarse al apilador alineados con el avance o cruzados a dicha línea > Es posible fabricar máquinas con una o dos o tres columnas de apilado. > La máquina se fabrica con la misma cantidad de filas que tiene la matriz de corte de la blistera > La altura del equipo es apta para que el operador pueda estar sentado frente al mismo.

(\*) todas las medidas expresadas en milímetros

DATOS TÉCNICOS

Tipo de máquina	Apiladora de blisters o sobres
Capacidad	Hasta 65 blisters por minuto por canal -min: 2 can: 130 / 3 can: 195
Tipo de Estuche	Fondo automático
Carga de producto	Adosado a una cinta transportadora
Medidas de estuche	4 mm excedentes a lo largo y a lo ancho del tamaño del blister, sobre o envase
Apoyo	Apoyos regulables antivibratorios - con ruedas a pedido
Neumática	FESTO Pneumático
PLC	2 canales: FESTO Fec 600 - 3 canales: FESTO Fec 400 (1 por canal)
Alimentación	220 Volts, monofásico, con puesta a tierra. Otros voltajes a pedido.
Aire Comprimido	Limpio y seco, mínimo 4 Bar
Descarga	Manual